

5G DTU AC580-01G U1

产品概述

AC580-01G U1 是一款支持多频段 5G NR/LTE-FDD/LTE-TDD/HSPA+ 的无线数据终端产品，支持 3GPP Release 15 标准，5G NSA/SA 数据下行传输速率最高可达 3Gbps，支持手动和自动拨号模式，高速数据传输，快速联网，方便快捷。外形小巧轻便，能随身携带，可广泛应用和满足各种环境的上网需求。

AC580-01G U1:

- 一个 10/100/1000Mbps RJ45 LAN 口
- 一个 USIM/SIM 卡座接口
- 一个自动/手动拨号开关
- 两个 DC 电源接口



表 1：产品硬件规格指标

参数		硬件指标描述
型号名称		AC580-01G U1
芯片方案		RG500U-CN+RTL8111H+RTL8168E-VB-GR
5G 模块	制式与频段	5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 HSPA+: B1/B2/B3/B4/B5/B8
	数据传输	5G NR DL/UL: 3Gbps/300Mbps LTE FDD/TDD DL/UL: 1.5Gbps/300Mbps HSPA+ DL/UL: 42.2Mbps/5.76Mbps

产品简介

端口	1 个 10/100/1000Mbps LAN 口 1 个 USIM/SIM 卡插口 2 个 DC 电源接口
按键	1 个复位按键 1 个自动/手动拨号开关
指示灯	power, signal, link/activity
电源	DC 12V/1A 外置电源
外形尺寸 (L×W×H)	88*88*21mm
环境	工作温度: -30°C~70°C 存储温度: -40°C~70°C 工作湿度: 10%~90% RH 不凝结 存储湿度: 5%~90% RH 不凝结

公司地址: 湖南长沙岳麓区尖山路 39 号中电软件园 4 栋 2 楼天冠电子

e-mail: support007@scrown.com.cn

服务热线: 400-178-8981

